

ООО «ГЕРНИКОН»  
121601, г.Москва,  
Филёвский б-р, д. 20 оф. 56  
ИНН 7730241001  
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04  
[6485204@mail.ru](mailto:6485204@mail.ru)  
[www.gernikon.ru](http://www.gernikon.ru)  
[www.аквафин.рф](http://www.аквафин.рф)

## RESIL-NB150

Art.-No. 2 03538

Средство для ухода за свежим бетоном

### Свойства:

RESIL-NB150 является готовым к применению, распыляемым средством для ухода за бетоном на основе водной восковой эмульсии. После распыления по поверхности свежего бетона RESIL-NB150 образует плотную водонепроницаемую плёнку, которая предохраняет поверхность бетона от преждевременного высыхания. Опасность образования усадочных трещин, посредством этого, минимизируется, качество поверхности, а, следовательно, и долговечность бетона значительно повышаются.

### Область применения:

RESIL-NB150 – средство универсального применения при производстве бетонов всех консистенций. Материал находит своё применение, например, в производстве:

- готовых ЖБИ
- товарного бетона
- бетона на строительной площадке
- бетонных изделий

### Преимущества:

- наносим простыми распылителями
- не содержит растворителя
- высокая эффективность

### Особенности продукта:

Сырьевая основа: восковая эмульсия  
Цвет: молочно-белый  
Вид материала: жидкость

### Технические характеристики:

Плотность: ок. 0,98 гр/см<sup>3</sup>  
Температура работы с материалом: от +5°C  
Класс опасности для воды: 1 (собственная оценка)

### Дозирование:

Рекомендуемое количество наносимого раствора составляет 120 – 150 гр/м<sup>2</sup>, в зависимости от случая применения и впитывающей способности бетона.

### Способ применения:

RESIL-NB150 наносится на обрабатываемую бетонную поверхность неразбавленным при помощи соответствующего распылителя. При этом, необходимо уделять внимание равномерной окраске поверхности. Наиболее эффективное действие достигается, когда нанесение материала производится на матово-влажный бетон.

### Форма поставки:

контейнер 1000 л  
бочка 215 л  
канистра 25 л  
канистра 10 л

### Очистка инструмента:

Инструменты промыть струёй воды сразу после применения.

### Хранение:

6 месяцев в оригинальной закрытой упаковке. Предохранять от мороза. Замёрзший материал после оттаивания к использованию непригоден.

### Контроль качества / Разрешающая документация:

Собственный заводской контроль производства, согласно DIN EN ISO 9001.

### Особые указания:

Даже при соответствующем добросовестном применении материала, при нанесении его на лицевые бетонные поверхности, может возникать разница в цвете высохшей бетонной поверхности.

Основные причины этого, в основном, различное количество нанесённого материала и разница во времени при нанесении. Перед нанесением последующих слоёв (краски, покрытия, шпатлёвки и т.п.) необходимо удалить средство для ухода за бетоном струёй воды высокого давления.

**Меры предосторожности:**

Просьба соблюдать требования действующего листа безопасности ЕС!

---

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продаж и поставок. При возникновении вопросов по применению материала в случаях, не упомянутых в данном техническом описании, обратитесь в нашу техническую консультационную службу. Данное техническое описание является переводом с немецкого языка и не учитывает местные строительные и правовые нормы. Оно должно применяться в виде общих рекомендаций к продукту. Первоисточником (например, в случае противоречий) является версия технического описания на немецком языке.