

ООО «ГЕРНИКОН»  
121601, г.Москва,  
Филёвский б-р, д. 20 оф. 56  
ИНН 7730241001  
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04  
[6485204@mail.ru](mailto:6485204@mail.ru)  
[www.gernikon.ru](http://www.gernikon.ru)  
[www.аквафин.рф](http://www.аквафин.рф)

#### **POLYDUBER URM-2P**

Технические характеристики ПОЛИДАБЕР УРМ-2П

- набор эксплуатационной прочности в течении 50-60 минут при любой толщине укладываемого ремонтного слоя;
- возможность применения при температурах окружающей среды от - 50°С до +50°С;
- высокая адгезия к бетону, металлу, стеклу;
- прочность на растяжение при изгибе в 5 раз выше чем у бетона (28МПа);
- эластичность в 15 раз выше чем у бетона;
- водопоглощение – 0,1% (у бетона – 6%);
- морозостойкость – F2500;
- не требует применения праймера, дополнительного ухода после укладки, не дает усадки при наборе прочности.

ПОЛИДАБЕР УРМ-2П прошел проверку в АО «Научно-исследовательском институте энергетических сооружений», на опытных участках Бурейской ГЭС, по результатам которой получено положительное заключение о возможности его применения на гидротехнических сооружениях.

Также ПОЛИДАБЕР УРМ-2П прошел испытания в Центре радиационного контроля ФГУП «РАДОН» на определение кратности ослабления радиационно-защитных изделий. Вывод:

Кратность ослабления гамма-излучения от точечного ионизирующего излучения для радиационно-защитных изделий УРМ-2П превосходит в 2-4 раза кратность ослабления для бетона.

**«ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства**