

ООО «ГЕРНИКОН»
121601, г.Москва,
Филёвский б-р, д. 20 оф. 56
ИНН 7730241001
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04
6485204@mail.ru
www.gernikon.ru
www.аквафин.рф

MONOFLEX-FB

Art.-Nr. 204306-001

Эластичный раствор класса S1 для укладки плитки методом текучей клевой постели

Описание:

- Испытан по DIN EN 12004, C2 E S1 и DIN EN 12002.
- Для наружных и внутренних работ.
- Формуемый, с хорошим сцеплением.
- Доступен уже через 6 часов.
- Выполняет требования инструкции "Пластичный раствор".
- Применяется для беспустотной укладки плитки за один рабочий проход.
- Для надёжной укладки напольной плитки из фаянса, керамогранита, керамики с низким водопоглощением $\leq 0,5\%$, клинкерной плитки и мозаики.
- Испытан с изолирующими средствами SANIFLEX, AQUAFIN-2K/M-PLUS, AQUAFIN-1K-PREMIUM с сертификатом от строительного надзора.

Расход:

около 3,4 кг/м² при нанесении шпателем с зубьями 8 мм
около 4,2 кг/м² при нанесении шпателем с зубьями 10 мм