

ООО «ГЕРНИКОН»
121601, г.Москва,
Филёвский б-р, д. 20 оф. 56
ИНН 7730241001
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04
6485204@mail.ru
www.gernikon.ru
www.аквафин.рф

Электрический насос СТ-EL 5 II

Электрогидравлический насос СТ-EL 5 II, предназначенный для инъекционных работ одно- и двухкомпонентными полимерными материалами.

Насос регулируется по производительности. Объём закачиваемой смолы практически не зависит от развиваемого насосом давления.

Дополнительно насос оборудован измерительной аппаратурой, позволяющей в любое время снимать показания по развиваемому давлению, объёму и времени работы.

Плунжерные пары этого насоса выполнены из нержавеющей сталей, что обеспечивают большой срок службы насоса.

Насос допущен к эксплуатации в соответствии с европейскими нормами и стандартом ZTV-ING.

Области применения:

- инъектирование полиуретановых и силикатных одно- и двухкомпонентных смол, например, производства фирмы Minova CarboTech GmbH, TRH GmbH

Технические характеристики:

Макс. рабочая мощность, кВт	2,2
Питание, В	230
Макс. рабочее давление, бар	170
Макс. производительность, л/ мин	4,8
Соотношение компонентов.	1 : 1
Вес, кг	66
Высота/ Ширина/ Длина, мм.	650/ 350/ 550

Производство: Германия