

ООО «ГЕРНИКОН»
121601, г. Москва,
Филёвский б-р, д. 20 оф. 56
ИНН 7730241001
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04

6485204@mail.ru
www.gernikon.ru
www.аквафин.рф



ASOL-FE

Грунтовка и защитное битумное покрытие, не содержащее растворителей



Подробнее о продукте

Описание

- Не содержащее растворителей, наносимое распылителем, валиком и кистью, не содержащее фенола, дегтя, РСВ/РСР, битумное защитное покрытие. На влажное основание наносится без грунтования.
- Применяется в качестве грунтовки под модифицированные полимераами битумные покрытия, как например, COMBIDIC-1K, COMBIDIC-2K-CLASSIC, COMBIDIC-2K-PREMIUM и KSK-Abdichtungsbahn (гидроизоляционные маты) и молимер-битумные сварные маты.

Расход:

- ок. 200–250 мл/м² как грунтовка и как защитная покраска
- ок. 100–125 мл/м² как предварительная грунтовка под матами
- ок. 40–60 мл/м² как предварительная грунтовка под битумом
- са. 200–250 мл/м² как грунтовка (мин. требуется покрытие в два слоя)

Номер артикула	Цвет	Размер ёмкости	Ёмкостей на европоддоне
202840-002	черный	28 л/Ведро	18
202840-001	черный	14 л/Ведро	24
202840-004	черный	5 л/Ведро	85

«ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства