

ООО «ГЕРНИКОН»
121601, г.Москва,
Филёвский б-р, д. 20 оф. 56
ИНН 7730241001
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04
6485204@mail.ru
www.gernikon.ru
www.аквафин.рф

Ручной насос НР-60ZD

Компактный ручной поршневой насос НР-60ZD. Готовый перемешанный состав подаётся непосредственно из ёмкости для смешивания материала.
Насос оборудован гидроаккумулятором с манометром для контроля давления и равномерной подачи материала, скорость подачи материала определяет высокую производительность насоса.
В сложенном состоянии насос легко транспортируется.

Области применения:

- инъектирование микроцементов, цементных растворов с крупностью заполнителя не более 0,3 мм
- инъектирование водных растворов, например микроэмульсий

Насос предназначен для инъектирования:

- цементных растворов с крупностью заполнителя не более 0,3 мм;
- цементных суспензий;
- водных растворов, например, микроэмульсий.

Технические характеристики:

Рабочее давление – после нажатия, бар	0 - 20
Производительность, мл/рабочий ход	150
Макс. крупность материала, мм	0,3
Вес, кг	20
Высота/ Ширина/ Длина при транспортировке, мм	750/ 400/ 900
Высота/ Ширина/ Длина, мм	500/ 400/ 800

Комплектация насоса НР-60ZD:

- манометр 0 — 25 бар;
- 3 м. напорный шланг Ø 13 мм;
- кран R 1/2" с быстросъёмным соединением;
- всасывающий шланг с сетчатым фильтром.

Производство: Германия