

ООО «ГЕРНИКОН»
121601, г.Москва,
Филёвский б-р, д. 20 оф. 56
ИНН 7730241001
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04
6485204@mail.ru
www.gernikon.ru
www.аквафин.рф

Электрический насос EP- 1 (Германия)

Компактный и высокопроизводительный поршневой насос EP-1 с приводом от электродрели для инъектирования полимерных смол.

Залипание манометра не происходит из-за отсутствия непосредственного контакта с инъекционным материалом.

В насосе предусмотрена ручная регулировка давления, простое обслуживание и очистка.

Насос идеально подходит для небольшого объема работ.

Области применения:

- инъектирование эпоксидных смол
- инъектирование гидроактивных полиуретановых смол
- инъектирование полиуретановых смол

Насос предназначен для инъектирования:

- эпоксидных смол;
- гидроактивных полиуретановых смол;
- полиуретановых смол.

Технические характеристики:

| | |
|--|---------------|
| Рабочее давление, бар | 10-250 |
| Макс. производительность, л/мин. | 0,4 |
| Напряжение сети, В | 230 |
| Мощность двигателя электродрели, кВт | 0,75 |
| Вес, кг | 10 |
| Высота/ Ширина/ Длина - в собранном виде, мм | 530/ 190/ 360 |

Комплектация насоса ep-1:

- Регулятор давления с обратным ходом и с манометром 1 — 250 бар;
- 3 м. шланг высокого давления \varnothing 6мм;
- кран высокого давления с цанговым захватом;
- 2 л. приёмный бункер для материала.

Примечание: электрическая дрель в комплект поставки насоса не входит.

Производитель: desoi (германия).