

ООО «ГЕРНИКОН»  
121601, г.Москва,  
Филёвский б-р, д. 20 оф. 56  
ИНН 7730241001  
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04  
[6485204@mail.ru](mailto:6485204@mail.ru)  
[www.gernikon.ru](http://www.gernikon.ru)  
[www.аквафин.рф](http://www.аквафин.рф)

## ТРН INJECT PS 5-II

Пневматический насос ТРН INJECT PS 5-II предназначен для проведения инъекционных работ. Насос имеет регулировку по производительности и рабочему давлению и допущен к эксплуатации в соответствии с европейскими нормами и стандартом ZTV-ING. Насос оборудован измерительной аппаратурой, позволяющей контролировать рабочее давление.

### Области применения:

- для инъектирования полиуретановых, эпоксидных и силикатных одно- и двухкомпонентных смол, используемых для гидроизоляции, укрепления заглубленных строительных конструкций.

### Технические характеристики:

Макс. рабочее давление, бар	170
Макс. производительность, л/мин.	5,5
Рабочее давление компрессора, бар	1÷6
Соотношение смешиваемых компонентов.	1 : 1
Вес, кг	28
Высота/ Ширина/ Длина, мм	320/ 200/ 630

### Комплектация насоса ТРН INJECT PS 5-II:

- 10 м шланги высокого давления (2 шт.);
- 2 м шланги высокого давления (2 шт.);
- 0,5 м шланг высокого давления в сборе с муфтами и переходниками (2 шт.);
- всасывающие шланги с сетчатым фильтром (2 шт.);
- устройство смешивания компонентов

Комплектация насоса включает в себя все, что необходимо для проведения работ!

Внимание:

Компрессор в комплект поставки не входит.