



## DS Protect

### - DS-Systemschutz -

Высокопрочное 3-слойное защитное полотно с разделительной функцией

Доступные позиции		
Кол-во на палете	240	150
Единица упаковки	2 м x 20 м (40 м <sup>2</sup> )	2 м x 12,5 м (25 м <sup>2</sup> )
Тип упаковки	рулон	рулон
Код упаковки	01	25
Арт. №		
0823	■	■

Расход ~ 1,1 м<sup>2</sup>/м<sup>2</sup>



#### Область применения



- Защитный слой в системах гидроизоляции подземных конструкций существующих и новых сооружений
- Защитный слой по DIN 18533
- Защитный слой в соответствии с техническим листом WTA № 4-6
- Вертикальный дренажный элемент по DIN 4095
- Горизонтальный дренажный элемент на многоярусных и подземных паркингах

#### Свойства

- Устойчивость к высокой нагрузке сжатия
- Высокая дренирующая способность
- Гнилостойкость

#### Технические параметры продукта

Высота выступов	~ 9 мм
Форма / расположение выступов	квадратная/ по горизонтали и вертикали
Дренирующая способность	~ 2,4 л/с*м
Коэффициент водопроницаемости нетканой прослойки	~ 10 x 10 <sup>-4</sup> м/с
Эффективная ширина пор нетканой прослойки	095 = 180 мμ
Прочность на вырывание в местах крепления	~ 420 Н/крепление
Термостойкость	от -30 °С до +80 °С
Прочность на сжатие	~ 350 кН/м <sup>2</sup>

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

#### Возможные системные продукты

- [DS Protect AL \(0819\)](#)
- [DS Protect Clip \(0818\)](#)
- [MB 2K \(3014\)](#)
- [Битумно-полимерные мастики Remmers](#)
- [Гидроизоляционные обмазки Remmers](#)

#### Общие указания

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.  
При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

#### Условия хранения / срок хранения

Хранить в защищенном от прямого попадания солнечного света месте. Срок хранения не ограничен.



#### Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

#### Указания по утилизации

Утилизировать согласно действующим предписаниям.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.

**«ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства**