

ООО «ГЕРНИКОН»
121601, г.Москва,
Филёвский б-р, д. 20 оф. 56
ИНН 7730241001
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04
6485204@mail.ru
www.gernikon.ru
www.аквафин.рф

Пневматический насос WIWA 2K-INJECT 14025

Пневматический поршневой насос WIWA 2K-INJECT 14025 с принудительным управлением и отдельным промывочным насосом.

Насос долговечен в эксплуатации и удобен в обслуживании. Все детали насоса, контактирующие и с инъекционными материалами, выполнены из высококачественной нержавеющей стали.

В насосе предусмотрена регулировка производительности и максимального давления подачи материала.

Насос оборудован измерительной аппаратурой, позволяющей в любое время снимать показания по развиваемому давлению.

Области применения:

- инъекция 2-компонентных акрилатных инъекционных гелей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочее давление – плавная регулировка, бар	10 - 200
Макс. производительность насоса, л/мин	14
Соотношение компонентов смеси по объёму	1 : 1
Давление воздуха, бар	8
Производительность компрессора, л/мин	400
Вес, кг	51
Высота/ Ширина/ Длина, мм	680/ 550/ 370

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАСОСА WIWA 2K-INJECT 14025:

ходовой механизм для перемещения насоса;
2 манометра давления 0 – 250 бар;
промывочный насос;
смесительная трёхходовая головка;
3 шланга высокого давления 10 м.;
шланг высокого давления с захватом.