

ООО «ГЕРНИКОН»
121601, г.Москва,
Филёвский б-р, д. 20 оф. 56
ИНН 7730241001
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04
6485204@mail.ru
www.gernikon.ru
www.аквафин.рф

Пневматический насос СТ-GX 5 II

Пневматический насос СТ-GX 5 II предназначен для проведения гидроизоляционных работ методом инъектирования, при помощи одно- и двухкомпонентных полиуретановых и силикатных смол. Насос имеет регулировку по производительности и рабочему давлению и допущен к эксплуатации в соответствии с европейскими нормами и стандартом ZTV-ING. Насос оборудован измерительной аппаратурой, позволяющей контролировать рабочее давление.

Области применения:

- Инъектирование полиуретановых и силикатных одно- и двухкомпонентных смол

Технические характеристики:

Макс. рабочее давление, бар	200
Макс. производительность, л/мин.	5
Рабочее давление компрессора, бар	8
Соотношение смешиваемых компонентов.	1 : 1
Вес, кг	25
Высота/ Ширина/ Длина, мм	320/ 200/ 630

Комплектация насоса СТ-GX 5 II:

- 10 м шланги высокого давления (2 шт.);
- 2 м шланги высокого давления (2 шт.);
- 0,5 м шланг высокого давления в сборе с муфтами и переходниками (2 шт.);
- всасывающие шланги с сетчатым фильтром (2 шт.);
- устройство смешивания компонентов

Комплектация насоса включает в себя все, что необходимо для проведения работ!
Внимание: Компрессор в комплект поставки не входит.

Производство: Германия.