

ООО «ГЕРНИКОН»
121601, г. Москва,
Филёвский б-р, д. 20 оф. 56
ИНН 7730241001
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04
6485204@mail.ru
www.gernikon.ru
www.аквафин.рф

ASO®-LB INDU-Leitband

Артикул 2 03534

Электропроводная лента (заземление)

Свойства:

ASO-LB является самоклеящейся медной электропроводной фольгой с односторонним клеевым слоем.

Область применения:

ASO-LB применяется для надёжного соединения токопроводящего покрытия с системой заземления здания.

ASO-LB используется для устройства антистатических покрытий полов в системах INDUFLOOR-IB-GWS 3, ASODUR-B3310 и GEROTECH-12/24.

Способ применения:

ASO-LB фиксируется на заранее качественно подготовленном и огрунтованном основании с максимальным шагом 5 метров в параллельном и поперечном направлениях (в зависимости от геометрической формы помещения): удалить защитную плёнку с клея, ленту поместить на основание и хорошо придавить без складок и пустот. В области стыка стена / пол на стене зафиксировать подходящим способом концы электропроводной ленты, длиной $\approx 1,0$ м. После этого вся поверхность вместе с наклеенной лентой покрывается электропроводным лаком ASO-LL. При нанесении лака следуйте указаниям технического описания на ASO-LL.

Примечание:

Впоследствии, медная электропроводная лента ASO-LB подключается электриком к системе заземления здания.

Хранение:

Хранить в сухом, прохладном месте при температуре выше $+10^{\circ}\text{C}$, но не выше $+40^{\circ}\text{C}$ в оригинальной закрытой упаковке. Срок хранения 18 месяцев.

Форма поставки:

Рулон 20 м, 25 рулонов в коробке

Особые указания:

- Температура работы с материалом $+5^{\circ}\text{C}$ $+35^{\circ}\text{C}$.
- Случаи, которые конкретно не упомянуты в данном техническом описании, могут быть выполнены только после консультации и письменного подтверждения технической службы фирмы SCHOMBURG.
- В случаях, когда материал применяется не на территории Германии, при производстве работ в т.ч. учитывать местные строительные нормы и правила, требования техники безопасности, профессиональных союзов и других источников, регламентирующих производство соответствующих работ в Вашей стране! Пожалуйста, перед началом работ ознакомьтесь с дополнительной информацией на данный материал (если таковая имеется) на www.schomburg.de или в нашем региональном представительстве.

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продаж и поставок. При возникновении вопросов по применению материала в случаях, не упомянутых в данном техническом описании, обратитесь в нашу техническую консультационную службу. Данное техническое описание является переводом с немецкого языка и не учитывает местные строительные и правовые нормы. Оно должно применяться в виде общих рекомендаций к продукту. Первоисточником (например, в случае противоречий) является версия технического описания на немецком языке.