

ООО «ГЕРНИКОН»
121601, г.Москва,
Филёвский б-р, д. 20 оф.
56
ИНН 7730241001
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04
6485204@mail.ru
www.gernikon.ru
www.аквафин.рф

THERMOPAL®-FS33

Арт.№ 20 1422

(ТЕРМОПАЛ-ФС33)

06/01

Трассовая известковая тонкая финишная шпаклёвка

Свойства:

THERMOPAL-FS33 является минеральной финишной шпаклёвкой и обладает следующими свойствами:
Паропроницаема;
Отверждается без усадочных трещин; Применяется для внутренних и наружных работ.

Области применения:

THERMOPAL-FS33 применяется для создания гладкой поверхности. Он наносится на грубые минеральные оштукатуренные (цементные растворы P11b) поверхности внутренних и наружных стен в качестве финишной штукатурки и шпаклёвки. Основное назначение выравнивание поверхности санирующей штукатурки THERMOPAL-SR44 и THERMOPAL-SR22, например, для последующей оклейки обоями.

Технические характеристики:

Цвет: Светло-желтый
Пропорции: 25 кг. THERMOPAL-FS33 на 6,5 л.
смешивания: воды
Температура работы: от +5°С до +30°С

Вес раствора в свежем состоянии: ок. 1,6 кг./л.

Расход: ок 1,6 кг. сухой смеси на м²/мм. толщины

Упаковка: мешок 25 кг.

Хранение: В сухом помещении 12 месяцев.
Вскрытые мешки плотно закрывать и использовать в короткий срок.

Требования к оштукатуриваемой поверхности:

Оштукатуриваемая поверхность должна быть прочной, очищенной от пыли, грязи, старых покрытий и субстанций, препятствующих адгезии. Перед нанесением шпаклёвки поверхность следует увлажнить.

Способ применения:

В чистую ёмкость заливают чистую воду и, при сильном перемешивании, вводят сухую смесь THERMOPALFS33. Перемешивание ведут до получения густого, без комков, штукатурного раствора. Раствор наносят штукатурной лопаткой, полутерками или шпателем. После высыхания поверхность затирают тёрками, к полотну которых прикреплены губчатая резина или войлок. Толщина наносимого слоя должна составлять примерно 1-5 мм.

Примечание:

Оберегать граничащие поверхности от воздействия материала THERMOPAL-FS33.

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

**«ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для
строительства**