

ООО «ГЕРНИКОН»
121601, г.Москва,
Филёвский б-р, д. 20 оф. 56
ИНН 7730241001
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04
6485204@mail.ru
www.gernikon.ru
www.аквафин.рф

Пневматический насос GX 45 PU-MN

Пневматический насос GX 45 PU-MN предназначен для инъекционных работ одно- и двухкомпонентными материалами.

Насос имеет регулировку по производительности и рабочему давлению и допущен к эксплуатации в соответствии с европейскими нормами и стандартом ZTV-ING.

Насос оборудован измерительной аппаратурой, позволяющей контролировать рабочее давление.

Области применения:

- для инъекционных работ одно- и двухкомпонентными материалами.

Технические характеристики:

Макс. рабочее давление, бар	225
Макс. производительность, л/мин.	24
Рабочее давление компрессора, бар	1-5
Соотношение смешиваемых компонентов.	1 : 1
Вес, кг	82
Высота/ Ширина/ Длина, мм	420/450/1000

Комплектация насоса GX 45 PU-MN:

- 10 м шланги высокого давления (2 шт.);
- 2 м шланги высокого давления (2 шт.);
- 0,5 м шланг высокого давления в сборе с муфтами и переходниками (2 шт.);
- всасывающие шланги с сетчатым фильтром (2 шт.);
- заглушки на подающую магистраль (4 шт.);
- устройство смешивания компонентов

Комплектация насоса включает в себя все, что необходимо для проведения работ!

Внимание:

- Компрессор в комплект поставки не входит.