

ООО «ГЕРНИКОН»  
121601, г.Москва,  
Филёвский б-р, д. 20 оф. 56  
ИНН 7730241001  
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04  
[6485204@mail.ru](mailto:6485204@mail.ru)  
[www.gernikon.ru](http://www.gernikon.ru)  
[www.аквафин.рф](http://www.аквафин.рф)

---

## SOLOFLEX

Art.-Nr. 205430-001

Эластичный клеевой раствор для укладки плитки методом тонкой и средней постели

### Описание:

- Испытан согласно DIN EN 12004, C2 TE.
- Для внутренних и наружных работ.
- Клеевой раствор до 10 мм слоя методом средней постели.
- SOLOFLEX применяется в качестве клеевого раствора для укладки методом тонкой постели слабо и высокопористой плитки, фаянса, керамики с низким водопоглощением  $\leq 0,5\%$ , клинкера, мозаики и нечувствительного к окрашиванию, непрозрачного натурального камня.
- Как эластичный клей при облицовке бассейнов.
- Испытан Строительным надзором Германии в системе с гидроизоляцией SANIFLEX, AQUAFIN-2K/M-PLUS, AQUAFIN-1K-PREMIUM.
- Очень низкоэмиссионный - GEV EMI CODE EC1 Plus R.
- Соответствует требованиям AgBB (Комитет по оценке здоровья строительных продуктов).

### Расход:

- ок. 2,3 кг/м<sup>2</sup> при высоте зубца шпателя 6 мм
- ок. 3,1 кг/м<sup>2</sup> при высоте зубца шпателя 8 мм
- ок. 3,7 кг/м<sup>2</sup> при высоте зубца шпателя 10 мм