

ООО «ГЕРНИКОН»  
121601, г. Москва,  
Филёвский б-р, д. 20 оф. 56  
ИНН 7730241001  
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04  
[6485204@mail.ru](mailto:6485204@mail.ru)  
[www.gernikon.ru](http://www.gernikon.ru)  
[www.аквафин.рф](http://www.аквафин.рф)

## ASO®-R003 ASODUR®-Reiniger

Арт. № 2 06419

Высокоэффективное универсальное чистящее средство

- концентрат для чистки
- хорошо разбавляется водой
- особо экономичный
- прост в применении • с субстанциями глубокой чистки

### Области применения:

ASO-R003 используется для удаления цементных и известковых загрязнений, а также налёта эпоксидной смолы.

### Технические характеристики:

Основа:	органическая кислота, метилэтилкетон и тензиды
Цвет:	прозрачный
Удельный вес:	1,02 кг/л
Класс опасности:	согласно Постановлению о горючих жидкостях (Vbf)
Форма поставки:	канистры 1 и 5 литров
Срок хранения:	24 месяца в оригинальной закрытой таре, в сухом прохладном месте

### Обрабатываемые поверхности:

Керамические материалы, такие как керамическая и керамогранитная плитка, мозаика, фасадная плитка. Осторожно очищайте чувствительные к кислотам материалы и чувствительную глазурь. В случае сомнений сделайте пробную чистку поверхности в неприметном месте.

### Применение:

В зависимости от степени загрязнения разбавьте тканью нейтрального цвета. ASO-R003 начинает ASO-R003 водой в отношении 1:4–1:50 и равномерно, тонким слоем нанесите на очищаемую поверхность. Затем разотрите деревянной щёткой или протирочной

действовать сразу после контакта с растворяемым веществом. Воздействие очистителя не должно продолжаться дольше 10 минут. Для сильных загрязнений можно повторить процесс чистки. После каждой чистки промывайте поверхность большим количеством воды.

**Указания:** Удалять эпоксидный налёт можно не ранее чем через 16 часов после заделки шва, чтобы не повредить его заполнение эпоксидной смолой. При этом действует правило: чем позже начинать чистку, тем концентрированнее должен быть раствор ASO-R003.

### Важные указания:

Хранение в соответствии с правилами хранения опасных для воды веществ. Остатки чистящих средств не должны попадать в водоочистные системы и жиросодержатели бассейнов, предприятий общественного питания, автомобильных моек и др. Не подлежащие обработке поверхности, особенно металлы, нужно защищать от воздействия ASO-R003. Перед применением ASO-R003 рекомендуется всегда сделать пробную чистку, чтобы исключить возможность повреждения обрабатываемых поверхностей и швов. Применение очистителя в случаях, не указанных однозначно в этой Технической информации, разрешается только после согласования и письменного подтверждения технической сервисной службой фирмы SCHOMBURG GmbH. Защищайте не подлежащие обработке поверхности от воздействия ASO-R003.

Соблюдайте действующий паспорт безопасности ЕС!

**GISCODE: GF50**