

ООО «ГЕРНИКОН»  
121601, г.Москва,  
Филёвский б-р, д. 20 оф. 56  
ИНН 7730241001  
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04  
[6485204@mail.ru](mailto:6485204@mail.ru)  
[www.gernikon.ru](http://www.gernikon.ru)  
[www.аквафин.рф](http://www.аквафин.рф)

## PURCOLOR 5000

Art.-No. 4 01438

Средство для уменьшения высолов

### Свойства:

Для изготовления цветных продуктов, изделий для садового и ландшафтного строительства, таких как:

- брусчатка
- изделия для палисадников
- кольца / клумбы для растений
- дорожные и газонные бордюрные камни
- тротуарные плиты и плиты для террас

### Свойства:

В бетонах жёсткой консистенции PURCOLOR 5000 проявляет пластифицирующие, уменьшающие высолы и интенсифицирующие цвет свойства. В подвижных и жидких смесях добавка развивает ярко выраженное стабилизирующее действие и уменьшает, таким образом, проявление высолов на поверхности. PURCOLOR 5000 не оказывает влияния на процесс набора прочности бетона.

### Технические характеристики:

Сырьевая основа:	олеат
Цвет:	желтоватый
Консистенция:	жидкость
Плотность:	1,00 гр/см <sup>3</sup>
Температура работы с материалом:	от +5°C
Хранение:	предохранять от мороза и загрязнений
Срок хранения:	12 месяцев, при +20°C в оригинальной упаковке
Форма поставки:	контейнер 1000 л бочка 210 л ёмкость 25 л
Класс опасности для воды:	1 (собственная оценка)

### Рекомендуемая дозировка:

Соотношение по массе цемента: 0,2 – 0,5 %  
Необходимое количество добавки зависит в т.ч. от рецептуры бетонной смеси и реактивности цемента и определяется опытным путём в рамках проверки конечного продукта на соответствие требованиям.

### Способ применения:

Предпочтительнее добавлять PURCOLOR 5000 в готовую смесь. Также возможно добавление вместе с водой затворения – после проверки конечного продукта на соответствие требованиям. Время перемешивания зависит от смесителя и должно выбираться соответственно.

### Особые указания:

- Перед применением в бетоне необходимо постоянно производить проверку продукта на соответствие, согласно действующим нормам и правилам.
- В бетонах жёсткой консистенции PURCOLOR 5000 проявляет пластифицирующие свойства.
- PURCOLOR 5000 уменьшает проявление высолов на поверхности и интенсифицирует цвет.

### Меры предосторожности:

Просьба соблюдать требования действующего листа безопасности ЕС!

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продаж и поставок. При возникновении вопросов по применению материала в случаях, не упомянутых в данном техническом описании, обратитесь в нашу техническую консультационную службу. Данное техническое описание является переводом с немецкого языка и не учитывает местные строительные и правовые нормы. Оно должно применяться в виде общих рекомендаций к продукту. Первоисточником (например, в случае противоречий) является версия технического описания на немецком языке.