

ООО «ГЕРНИКОН»
121601, г.Москва,
Филёвский б-р, д. 20 оф. 56
ИНН 7730241001
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04
6485204@mail.ru
www.gernikon.ru
www.аквафин.рф

SOLOFLEX-fast

Art.-Nr. 205439-001

Быстроотверждаемый эластичный клей
для укладки плитки по методу тонкой и
средней растворной постели

Описание:

- Соответствует требованиям согласно DIN EN 12004, C2 F TE.
- Для внутренних и наружных работ.
- Тиксотропный.
- Для выполнения работ в сжатые сроки, быстрый набор прочности позволяет ходить по полу и производить облицовку.
- Для укладки настенной и напольной плитки, в том числе на незначительно деформированные основания.
- Высокая начальная прочность даже при низких температурах окружающей среды.
- Толщина слоя до 15 мм.
- Очень слабо эмиссионный - GEV EMI CODE EC1 Plus R.
- Соответствует требованиям схемы AgBB.

Расход:

- ок. 2,5 кг/м² при 6 мм длине зубчатого шпателя
- ок. 3,3 кг/м² при 8 мм длине зубчатого шпателя
- ок. 4,2 кг/м² при 10 мм длине зубчатого шпателя