



QualityTechnologyProfessionalism



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ООО «Герникон», 121601, г. Москва,
Филёвский бульвар, д.20, оф.56 ИНН/КПП 7730241001/773001001

QTP® 0110

Щелочное моющее средство для полимерных полов

ОПИСАНИЕ

QTP® 0110 - это высокоактивное средство для ухода за полимерными полами, содержащее сбалансированную комбинацию очищающих веществ, специально подобранных для эпоксидных и полиуретановых полов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- для удаления загрязнений различного характера методом ручной и машинной очистки;
- очистка жировых и масляных загрязнений, удаление следов шин;
- рекомендуется к применению в промышленных и гражданских сооружениях, на предприятиях химической, пищевой и фармацевтической промышленности.
- очистка полов в детских и медицинских учреждениях.
- применяется для очистки напольных покрытий из синтетических смол (полиуретана, эпоксидных смол, метилметакрилата, ПВХ, каучука, полимочевины и т.п.), камня и керамогранита.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая моющая способность;
- разбавляется водой;
- без хлора, фосфатов, формальдегида;
- универсальность в применении;
- удаляет загрязнения различной степени;
- применяется в поломоечной технике различных типов;
- не образует пленки на поверхности;
- низкопенная формула, не оставляет разводов;
- не имеет неприятного запаха при нанесении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Ед. измерения	Методика	Значение
Внешний вид		Прозрачная оранжевая жидкость	
Плотность	г/см ³	DIN 51 757	1,02
Сухой остаток	%	расчет	12
рН состава при 20°C			11,5
рН рабочего раствора при 20°C			8,5



QualityTechnologyProfessionalism



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ООО «Герникон», 121601, г. Москва,
Филёвский бульвар, д.20, оф.56 ИНН/КПП 7730241001/773001001

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пропорции разбавления водой

Назначение	QTP 0110	Вода
Объемное соотношение, ежедневная ручная уборка	1	5
Объемное соотношение, ежедневная машинная уборка	1	10
Удаление сильных загрязнений	неразбавленный	

Использование состава

В зависимости от применения, **QTP 0110** разводится водой в выбранной степени. При высоких концентрациях (от концентрированного до 1:5) **QTP 0110** наносится на поверхность с последующим распределением mopом из микрофибры. По прошествии 10-15 минут, поверхность очищается однодисковой машиной или автоскрubberом. При низких концентрациях (до 1:10) продукт может применяться непосредственно в автоскрubberе. Т.е. **QTP 0110** дозируется в бак с чистой водой автоскрubberа.

Условия применения

Важно: не допускайте образования луж материала на поверхности. Избегайте прямого воздействия солнечных лучей в процессе нанесения. Температура поверхности должна быть в пределах от +5°C до +30°C. При высокой концентрации раствора избегайте длительного времени воздействия на поверхность.

ТЕСТОВЫЙ УЧАСТОК

Для проверки воздействия состава на покрытие рекомендуется произвести тестовое нанесение.

Для этого на объекте выделяется участок площадью 1-5м², на котором выполняется весь комплекс по очистке поверхности.

УПАКОВКА

QTP 0110

Комплект 10 кг

пластиковая канистра 10 л

ВНЕШНИЙ ВИД

Прозрачная низковязкая жидкость оранжевого цвета.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев со дня изготовления в нераспечатанном оригинальном контейнере при хранении в сухом, прохладном помещении (+15 - +25° C), без негативного воздействия отрицательных температур. Не допускать попадания прямых солнечных лучей!



QualityTechnologyProfessionalism



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ООО «Герникон», 121601, г. Москва,
Филёвский бульвар, д.20, оф.56 ИНН/КПП 7730241001/773001001

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: СОСТАВ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ГЛАЗА, КОЖУ И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ, В РАСПЫЛЕННОМ ВИДЕ РАЗДРАЖАЕТ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ. НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ ВНУТРЬ. ДЕРЖАТЬ ВНЕ ДОСТУПА ДЕТЕЙ. Содержит растворимые щелочные соединения. Не вдыхать аэрозоль. Избегать контакта с глазами, кожей и одеждой.

Первая помощь: ГЛАЗА – НЕ ТРИТЕ ГЛАЗА, ПРОМОЙТЕ НЕМЕДЛЕННО БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ. Держите веки открытыми, пока попавший состав не вымоется большим количеством воды. КОЖА – Тщательно вымойте водой с мылом. Снимите загрязненную одежду и обувь и вымойте перед дальнейшим использованием. ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ – Выйдите на свежий воздух. Если симптомы не проходят или ухудшается самочувствие, вызовите медицинскую помощь.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация технического описания, а также рекомендации по применению и утилизации материалов даны на основании лабораторных испытаний и практического опыта их применения, при условии правильного хранения и нормальных условиях нанесения в соответствии с рекомендациями. В связи с тем, что мы не имеем возможности контролировать процесс хранения, укладки материалов и/или условия эксплуатации выполненных покрытий, мы несем ответственность только за качество материала при поставке его потребителю и гарантируем его соответствие нашим стандартам. Компания не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате некорректного применения данного продукта. Гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации.

Указанные данные рассматриваются только как общее руководство – для более подробной консультации и/или обучения необходимо обращаться в службу технической поддержки нашей компании.

Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.