



Clean FP

- Fassadenreiniger-Paste -

Чистящая паста для удаления урбанистических загрязнений

Доступные позиции

Кол-во на палете	288	60	16
Единица упаковки	12 x 1 кг	5 кг	30 кг
Тип упаковки	ведро пласт.	ведро пласт.	ведро пласт.
Код упаковки	01	05	30
Арт. №			
0666	■	■	■

Расход

Не менее 0,1 кг/м² в зависимости от загрязнения



Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

Область применения



- Минеральные строительные материалы, кроме силикатного кирпича и глазурованных поверхностей
- Удаляет сильные урбанистические загрязнения (сажу, пыль, промышленные загрязнения и т.п.)

Свойства



- Высокая чистящая способность
- Пастообразная форма
- Стойкость к стеканию на вертикальных поверхностях
- Удобное и экономичное нанесение

Технические параметры продукта

Вещество-носитель	Вода
Вязкость	~ 1800 мПа·с
Уровень pH (20 °C)	~ 5,0
Внешний вид	желтоватый

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- [Funcosil FC \(0711\)](#)
- [Funcosil SNL \(0602\)](#)
- [Funcosil SN \(0604\)](#)

Подготовка к выполнению работ

- **Подготовка поверхности**
Грубые загрязнения удалить механически.

Порядок применения



- **Условия применения**
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °С, макс. +30 °С

Нанести материал при помощи подходящего оборудования.
Тщательно обработать поверхность волосяной щеткой или шваброй.
Время воздействия 2 - 5 минут.
Не давать материалу высохнуть.
Тщательно ополоснуть поверхность большим количеством воды под давлением, двигаясь в направлении снизу вверх.
Полностью удалить чистящий состав.
При необходимости повторить процесс.

Указания по применению

Не выполнять предварительное смачивание поверхности!
Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.
Разместить необходимые улавливающие приспособления.

Общие указания

Остатки чистящего состава могут привести к образованию необратимых пятен.
Соблюдать актуальные своды правил и законодательные предписания.
При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.
Всегда выполнять пробное нанесение!


Рабочий инструмент / очистка



Волосяная щетка, швабра, кисть флейцевая, кисть-макловица, валик из овечьей шерсти, водяной аппарат высокого давления

Оборудование и инструмент очистить водой сразу после использования.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 36 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Не допускать попадания остатков действующих веществ и воды, использованной для смывки и содержащей действующие вещества, в открытый дренаж. Воду, использованную для смывки, собрать и отправить на утилизацию / слить в хозяйственно-бытовую канализацию. Подробные указания см. в инструкции DWA-M 370 „Отходы и отработанная вода после очистки и удаления покрытий с фасадов“.
Объект необходимо зарегистрировать в компетентных органах.

Постановление о
синтетических моющих
средствах (ЕС) №
648/2004

5 - 15 % ammonium bifluoride

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что в след-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.

«ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства